

C € 0085

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085AR0013

Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräterichtlinie (90/396/EWG) EC Gas Appliance Directive (90/396/EEC)
Vertreiber <i>distributor</i>	Honeywell AG Böblinger Straße 17, D-71101 Schönaich
Produktart <i>product category</i>	Ausrüstungsteile für Gas- und Druckgeräte: Druckwächter für Gas, Luft und Abgase < 4 bar (4107)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Differenzdruckwächter für Luft sowie Verbrennungsprodukte und Gemische
Modell <i>model</i>	DPS...
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IS, IT, LU, NL, NO, PT, SE
Prüfberichte <i>test reports</i>	BMP: 02/389/4107/567 vom 02.04.2003 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN EN 1854 (01.11.1997)
Aktenzeichen <i>file number</i>	03-0208-GEA

30.04.2003 CZ B-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW-Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

DVGW Certification Body - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of gas appliances

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
DPS 200	Einstellbereich: 0,2...2,0 mbar max. Betriebsdruck: 100 mbar	
DPS 100	Einstellbereich: 0,4...1,0 mbar max. Betriebsdruck: 100 mbar	
DPS 500	Einstellbereich: 0,5...5,0 mbar max. Betriebsdruck: 100 mbar	
DPS 400	Einstellbereich: 0,4...4,0 mbar max. Betriebsdruck: 100 mbar	
DPS 1000	Einstellbereich: 0,2...10,0 mbar max. Betriebsdruck: 100 mbar	
DPS 2500	Einstellbereich: 5,0...25,0 mbar max. Betriebsdruck: 100 mbar	
DPS 4000	Einstellbereich: 10,0...40,0 mbar max. Betriebsdruck: 100 mbar	

Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks***

Schutzart: IP00, mit Schutzkappe IP54

Druckanschluss: Schlauchstutzen mit glatten Enden, Durchmesser 6 mm

Max. Umgebungstemperaturbereich: -20...+85 °C